


|                                 |   |  |       |
|---------------------------------|---|--|-------|
| Typen-Nummer                    | 077 18  |  |       |
| Artikelnr. Batterie             | 010077180101  |  |       |
| Normbezug                       | DIN EN 50342-1, 50342-2   |  |       |
| Anwendungsgebiet                | Starterbatterie   |  |       |
| <b>Elektrische Werte</b>        |   |  |       |
| Nennspannung                    | 6V  |  |       |
| Nennkapazität                   | 77 Ah (K20)   |  |       |
| Kaltstartstrom                  | 450 A (EN)  |  |       |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |   |  |       |
| Gehäusegröße                    |  |  |       |
| Länge max.                      |   |  | 216mm |
| Breite max.                     |   |  | 170mm |
| Kastenhöhe max.                 |   |  | 166mm |
| Gesamthöhe max.                 |   |  | 191mm |
| Batteriegewicht                 | Ca. 12,5 kg (+/- 5 %)   |  |       |
| Elektrolytdichte                | Ca. 1,28 kg/Liter   |  |       |
| Elektrolyt                      | Verdünnte Schwefelsäure   |  |       |
| Stück/Ladungsträger             | 72  |  |       |
| Ladungsträger-ID                | Europalette   |  |       |
| Stück pro Lage                  | 24  |  |       |
| <b>Ausführung</b>               |   |  |       |
| Bodenleiste                     | B06   |  |       |
| Schaltung                       | 0   |  |       |
| Polausführung                   | 1   |  |       |
| Separator                       | PE-Taschenseparator   |  |       |
| Gasableitung                    | Batterie mit Einzelentgasung  |  |       |
| Rückzündschutz                  | Nicht vorhanden   |  |       |
| Leistungskennzeichnung          | W4 - C2 - V1 - E1   |  |       |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>    |   |  |       |
| Wasserverbrauch                 | W4  |  |       |
| Nachfüllwasser                  | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)                                       |  |       |
| Selbstentladung                 | Ca. 9 % pro Monat   |  |       |
| Ladestrom                       | Ca. 1/10 der Nennkapazität  |  |       |
| Ladespannung <sup>2)</sup>      | Max. 6,9 V  |  |       |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT0035 erstellt am 2018-04-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Original