



Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner BLOC PzF: TYPE PzF 36 PzF 320

Banner Traction Bull Bloc PzF Batterien, mit Flüssigelektrolyten und Röhrenplatten sind eine leistungsstarke und preisgünstige Alternative zur klassischen Antriebsbatterie.

PzF Batterien zeichnen sich durch robuste positive Panzerplatten aus. Weitere Vorteile sind die lange Brauchbarkeitsdauer, und eine hohe Zyklenfestigkeit (bis zu 1200 Zyklen bei 80 % Entladetiefe K5).

Hauptsächlich werden diese Batterien im Kleintraktionsbereich eingesetzt. (Hebebühnen, Golf-Carts, Kleinstapler, Reinigungsmaschinen, u.v.m)

Merkmale

- Blockbatterien, Nennspannung 6 Volt, 12 Volt
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Empfohlener Temperaturbereich 20° C
- Robuste Bauweise
- Lange Lebensdauer
- Hochwertige Panzerplattenkonstruktion
- Zuverlässig und langlebig

Aufbau

- Positive Panzerplatten und negative Gitterplatten
- Spezielles Plattendesign für bessere Haftung der aktiven Masse und verbesserte Leitung
- Innovative Separatoren
- Elektrolyt verdünnte Schwefelsäure
- Gehäusematerial Polypropylen
- Hoher Antimongehalt





Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner BLOC PzF: TYPE PzF 36 PzF 320

Typen	Artikelnummer	V	Kap. / Ah		Abmessungen in mm l x b x h	Pole	Schaltung	Kasten	Gewicht gefüllt in kg
			5 Std.	20 Std.					
3 PzF 205	04050205 / 0306	6	205	270	242 x 190 x 275	AP	0	PP	33
3 PzF 195	04050195 / 0306	6	195	253	260 x 180 x 275	AP	0	PP	32
3 PzF 290	04050290 / 0306	6	290	375	311 x 181 x 360	AP	0	PP	45
3 PzF 320	04050320 / 0306	6	320	425	311 x 181 x 360	AP	0	PP	48
6 PzF 36	04050036 / 0612	12	36	50	205 x 175 x 190	AP	0	PP	13,5
6 PzF 54	04050054 / 0612	12	54	72	278 x 175 x 190	AP	0	PP	18
6 PzF 72	04050072 / 0612	12	72	96	352 x 175 x 190	AP	0	PP	23
6 PzF 80	04050080 / 0612	12	80	105	308 x 174 x 225	AP	0	PP	27
6 PzF 110	04050110 / 0612	12	110	150	345 x 170 x 285	AP	0	PP	36
6 PzF 125	04050125 / 0612	12	125	167	510 x 175 x 225	AP	4	PP	40
6 PzF 150	04050150 / 0612	12	150	200	510 x 222 x 225	AP	4	PP	51,4

Bis zu 1200 Zyklen mit 80 % Entladetiefe / K5, nach DIN EN 60 254-1 / IEC 254-1.
Geschlossene Antriebsbatterie mit positiven Röhrenplatten.
Kleintraktionsbatterien mit Panzerplatten.



Röhrenplatte



Nennkapazität
36 - 320 Ah (C5)




Blockbatterie



Recyclebar



ca. 1200 Zyklen
nach DIN EN 60 254-1
IEC 254-1



- A:** Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com
- CH:** Banner Batterien Schweiz AG, CH-5746 Walterswil, Banner Straße 1,
Tel. 0840 Banner (226637), 0800 Banner (226637),
e-mail: office.bchw@bannerbatterien.com, e-mail Verkauf: order.bchw@bannerbatterien.com
- D:** Banner Batterien Deutschland GmbH, D-85391 Allershausen, Kesselbodenstraße 3,
Tel. +49/(0)6441/30 73-23000, Fax: +49/(0)6441/30 73-23099, e-mail: office.bda@bannerbatterien.com