THE POWER COMPANY

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	SHD 670 33

Artikelnr. Batterie	018670330101
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-4
Anwendungsgebiet	Starterbatterie

Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	170 Ah (K20)
Kaltstartstrom	1000 A (EN)

Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	BMAC140	
Länge max.	514mm	
Breite max.	189mm	
Kastenhöhe max.	210mm	
Gesamthöhe max.	210mm	
Batteriegewicht	Ca. 45,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		21
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		7

Ausführung	
Bodenleiste	B03
Schaltung	3
Polausführung	1
Separator	PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz	Vorhanden
Leistungskennzeichnung	W4 - C2 - V3 - E3

Wartung [1])	
Wasserverbrauch	W4
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung	Ca. 5 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung [2])	Max. 14,4 V

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00165 erstellt am 2018-04-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original

Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1
Tel. +43(0) 732/38 88-0, e-mail: internet@bannerbatterien.com

LEITBETRIEBE AUSTRIA