




TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	P40 26	
Artikelnr. Batterie	013540260101	
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-2	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie	
Elektrische Werte		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	40 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	330 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	35NS	
Länge max.	187mm	
Breite max.	127mm	
Kastenhöhe max.	204mm	
Gesamthöhe max.	226mm	
Batteriegewicht	Ca. 9,5 kg (+/- 5 %)	Symbolbild
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	108	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	36	
Ausführung		
Bodenleiste	B00	
Schaltung	0	
Polausführung	3	
Separator	PE-Taschenseparator	
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz	Vorhanden	
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch	< 1g/Ah	
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾	Max. 14,8 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00123 erstellt am 2015-07-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original